# HOME-UNIT5 クイックガイド

## §証明書のアンインストール

### 証明書のアンインストール (Windows)

[Windows]キーと[R]キーを同時に押して、「ファイル名を指定して実行」ウインドウを表示してください。



「名前」に「certmgr.msc」と入力し、「OK」をクリックしてくださ





③ 「certmgr」ウインドウが表示されます。



④ ウインドウ左側のツリービューから「信頼されたルート証明機関」
 を選択してください。



5 ウインドウ右側の「オブジェクトの種類」に表示されている「証明 書」をダブルクリックしてください。

🧱 certmgr - [証明書 - 現在のユーザー¥f	「頬されたルート証明機関]	-	$\times$
ファイル(E) 操作(A) 表示(V) ヘルプ	Ш		
🕨 🔿 🙍 📆 🗂 🙆 🚱			
<ul> <li>○ 日時・見食のユーゲー</li> <li>○ 個人</li> <li>○ 個人</li> <li>○ 個人</li> <li>○ 国内</li> <li>○ 北マループスプロ(第</li> <li>○ 中型に可能型</li> <li>○ 中型に可能型</li> <li>○ 中型に可能型</li> <li>○ 中型に可能型</li> <li>○ 日本(小ーレビス)</li> <li>○ 個型れたたパテン</li> <li>○ 雪(型れた)</li> <li>○ ヨ(四)</li> <li>○ コ(四)</li> <li>○ スマート カードの 雪観れた)</li> </ul>	179221-0種類 		
			>

 ⑤ ウインドウ右側の「発行先」から「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択し、右クリックでポップアップメニューを表示し、「削 除」をクリックしてください。

🗢 🏟 🙍 📷 🔏 🙀 🚺	3 🔒 🖬 📾	
ジー目の         花田舎・見を白ューゲー           ダー信人         ・           ダー信人         ・           ダー信人         ・           マレントレントを引きます         ・           マレント・レントを引きます         ・           マレント・レントを引きます         ・           マレント・レントを引きます         ・           マレント・レントを引きます         ・           マレント・レント・レントを引きます         ・           マレート・レーシーを引きます         ・           マレート・レーシーを引きます         ・	Arman A	A 19 B Microsoft Rost Certificate Authoris, Microsoft Rost Certificate Authoris, Do UMBUT ACCERT (2017 Net. Carobien Rost Certification Authoris Security Communication RostCA1 Security Communication RostCA1 Microsoft Rost Certificate Authority Microsoft Ro
< 書様されたルート証明機関ストアには41 Reactman - IEEE - 現在のコーザー	< ④の証明者があります メ作用42000000000000000000000000000000000000	, ×
< >> ご言様されたルート証明機関ストアには41 CETMBF - 現在のユーザーファイル(F) 操作(A) 表示(V) へり ▶ ● 2 回口 4 回 4 回 2 回	【< ④の証明者があります ¥信頼されたルート証明機関¥証明書] レプ(H) ■ → ■ ■ Ⅲ Ⅲ	-
<ul> <li>&lt; &gt;&gt;</li> <li>&lt; &gt;&gt;</li> <li>&lt; なれかしーと怒羽振葉ストアには4</li> <li>&lt; &gt;</li> <li>&lt; &gt;</li> <li>&lt; &gt;</li> <li>&lt; &gt;</li> <li>&lt; &gt;</li> <li>&lt; &lt; &gt;</li> <li>&lt; &lt; </li> <li>&lt; </li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li> <li></li></ul> <li></li> <li></li> <li> <li></li> <li><ul> <li><ul></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li>		

 確認のポップアップが表示されましたら、「はい」をクリックしてください。

	1.7-1       FT00-#F2004-F1, PT-04 , 71-4 +11 //71 //	
1	システムルート証明書を削除すると、一部のWindowsコンパーホンドが正しく。 能しなくなる可能性があります。システムに必要なルート証明書の一覧は	<b>1</b>
	http://support.microsoft.com/?id=293781 で確認できます。ルート証明書	Ø
	更新かインストールされている場合は、別序されたサートハーナイルート証明書は 動的に復元されますが、システムルート証明書は復元されません。 選択された証	E
	明書を削除しますか?	

 ⑧ 「発行元」に、「SAXA SSL Terminal CA 2019」がないこと を確認してください。



- ウインドウ右上の「X」をクリックして、「certmgr」ウインドウを閉じてください。
- 手順①~⑥を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。
- UTM 検疫やメール誤送信防止機能を使用される場合には、メ ールソフトの設定を変更してください。

#### 証明書のアンインストール(Thunderbird)

\*バージョンによって画面表記等に差異がございます。詳細な 画面表記、操作手順につきましては、各端末のメーカにご確認 ください。

- ① Thunderbird を起動してください。
- Thunderbird メニューバーの[ツール]-[設定]をクリックしてください。

Image: Application         Image:							
B         B         201 × 201 × 201 × 100         IFELXATAGE         Guide         IFELXATAGE         Guide         IFELXATAGE         Guide         IFELXATAGE         I		Local folders	\$1	アドレス集団	CH+Shift+8		
0         702/1718           0         702/1718 </td <td>8</td> <td>回発館 &gt; 2 mm   ③ 97 ∨</td> <td>- 68</td> <td>保存したファイルロ</td> <td>Cod+J</td> <td>○ 故臣 <ch+k></ch+k></td> <td>=</td>	8	回発館 > 2 mm   ③ 97 ∨	- 68	保存したファイルロ	Cod+J	○ 故臣 <ch+k></ch+k>	=
Image: Construction	Ξ.	783/9		アドオンとアーマ(ム)		0 mm	
************************************	Ø	> 🖸		1000000世紀辺	>	G 7////82	
• Pre-2706-76         • Pre-2706-76           • Pre-2706-76         • Pre-2706-76 <t< td=""><td>0</td><td>&gt; •</td><td></td><td>テキットに参加回ー</td><td></td><td></td><td></td></t<>	0	> •		テキットに参加回ー			
	~	> the Local Folders	٩	メッセージフィルターE フィルダーにフィルターを送用 メッセージにフィルターを送用			
Image: State 2010;10:10;1			20	*81-1714-827	10		
Image: Control of the contro				途道メールとマークされたメー	-1-ENI%(2)	図 アドレス県 ♀ チャット ♂ Finitek 為 フィード	
0         86.877.87.8.9.90.000.000           0         87.970.000.000           0         7.970.000.0000.000000000000000000000000				設定とデータのインボートM エクスボート(2) OpenFGF 様でネージャー(2) 様本ソール(4)	2		
2020/02/00         1988, 522, 191-071647-4 #6527712.           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-071647           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-071647           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-071647           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-07167           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-07167           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-07167           IF - 2020/02/01         1988, 522, 191-07162           IF - 2020/02/01         1988, 528, 191-07162           IF - 2020/02/01			53	景道の展開を消失(1)	Co1+Shift+Del		
				アカウント設定の			
			6	1070)		THE. SE. ME-MOVE BENGTON	
			M	D データをインボート szilla Thunderbird についる	c		
He bo	۲		D)	nderbird は、オープンソースでクロ: ール・カレンダークライアントです。私 LiteComparisonで、開き合われ	スプラットフォームを持ち たらはそのをキュリアイ1 第二 インフラフトラクオ	はし、ビジネスを広め入てた無料で利用できり入気 Thundenbind 認知なたのようなコーダーに支えられています。Thundenbind 法知知なのようなコーダーに支えられています。Thundenbind 生気に入っていただけた力量等の と何かっていたがした考えています。 とだ様がください、Thundenbind 生き様が可能によりたか、あなたができの最悪の方法は 世が多していただくと というし、からの時代で加られたります。	c
	۱ <del>(</del> -	0-0					

① 「プライバシーとセキュリティ」タブから「証明書を管理」をクリック してください。

7711	(日 編集(日 表示(2) 琴劇(6) 大)を一ジ(2)	) %-50 A57E0 -	D	×
	Et Local Feiders	Bit × 56		
8		○ 設定内核構成		
GI	583 -ak	セキュリアイ		
9	/ sx	診験ノール Thunderbind がメッセージを解剖して、フィッシング診験スールでよく法われる偽長子法が含まれているものを快出できます。		
	☐ 7547(5-60¥31)74	■ 表示中のメッセージに詐欺メールの硬いがあるときに知ら取る[]		
	💭 Fest	<b>クイル2対策</b> Translender (支援したらた-ジェローンは1日分子本語のウイル3月世ワリウックに第世社)、導発したらや一ジに対象度で発み3にします。 □ 単素化とちッイージ3月11日・サフィイムとして得るしてもかくしかり入まり考え至く400		
		2008 7-0-50.20052807402 0 0 0002807402 0 0 00072807402 0 0 0002807402 8 000-200747-7-4-20-002128008.06120140287403 8 000-200747-7-4-20-002128008.06120140287403 8 000-200747-7-4-20-002128008.06120140287403		
	③ 7852+98	世キュリティデバイスーズ回		
8	\$ 7Fit725-7			
←	6.0			

 ② 「認証局証明書」タブの「証明書名と発行者名」の中から、 「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択し、「削除または 信頼しない」をクリックしてください。

		証明書マネー	シヤー	
あなたの証明	書認証の決定	個人証明書	サーバー証明書	認証局証明書
忍証局を識別する	ため以下の証明書が登	録されています		
証明書名と発行	ī者名	セ	キュリティデバイス	
QuoVadis	Root CA 3 G3	Bui	ltin Object Token	
∨ SAXA				
SAXA SSL	Terminal CA 2019	Sof	tware Security Dev	ice
✓ SECOM Trust	t Systems CO.,LTD.			
Security C	Communication Root(	`Λ2 Rui	tin Object Token	
表示(⊻)	信頼性を設定( <u>E</u> )	インボート( <u>M</u> )	エクスポート( <u>X</u> )	削除または信頼しない(D)
				ок

③ 「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択し、「OK」をクリックしてください。

認証局の証明書を削除または信頼しない	×
この認証局 (CA) の証明書を削除しようとしています。削除すると組み込まれた証明 べての信頼性が失われます。本当にこの認証局証明書を削除するが信頼しない設 てもよるしいですか?	i書のす 定にし
SAXA SSL Terminal CA 2019	
と 認証局 (CA) の証明書を削除するか信頼しない場合、その認証局により発行され ての証明書が信頼されなくなります。	たすべ
ОК + + + У	セル

④ 「OK」をクリックしてください。

		証明書マネー	ジャー		
あなたの証明	書 認証の決定	個人証明書	サーバー証明書	認証局証明書	
忍証局を識別する	ため以下の証明書が登	経録されています			
証明書名と発行	亍者名	t	キュリティデバイス		B
∨ AC Camerfin	ma S.A.				
Chamber	s of Commerce Root	- 2008 Bu	ltin Object Token		
Global Ch	ambersign Root - 20	08 Bu	ltin Object Token		
✓ AC Camerfin	ma SA CIF A8274328	7			
Camerfirm	na Chambers of Com	merce Root Ru	Itin Object Token		
表示(V)	信頼性を設定(E)	インポート( <u>M</u> )	エクスポート( <u>X</u> )	削除または信頼しない(	D)

 ⑤ Thunderbird メニューバーの右上にある「X」をクリックして、 Thunderbird を終了してください。
 ※一度、Thunderbird を終了させないと、証明書のアンイン

	ストール	が完了しません。	
2241	· \$14 @## 0.755 @## 0	19 7-16 AJU	- 0 ×
8	Local Folders	¢ 152 ×	
۲ ۱			◎ 波定内6性常
۲	t@t −n	ゼキュリアイ	
2	0 5.m	読載メール Thunderbird がメッセージを解析して、フィッシング教業メールでよく使われる施業手法が含まれている	50を検出できます。
	☐ 754/(5-≥±43974	■ 表示中のメッセージに詳載メールの疑いがあるときに知らせる①	
	Q 7175	<b>ウイルス対策</b> Thunderlind で完全したメッセージと、ローカルに成在する百にウイルス対応ソフトウスアに解析させ、板 日本 年年したメッセージは国際の一种フライムとして保存してたらメームのサラスに解析させる <u>ロ</u>	<b>利したメリセージだかを記書できるようにします。</b>
		編明書 サーバーダ県人荘明書を要求したとき ○ 自治がに道所する() ○ 常用自文(道所する()	
		■ OCSP レスポンダーリーパーに問い合わせて証明書の現在の正言性を確認する(Q)	証明書を管理。(MD)
	Ø 7392192		世市15ティデバイス。 <u>(1)</u>
0	\$ 9F8725-7		
14-	0-0		

⑥ 手順①~⑦を実施し、証明書がアンインストールされたことを 確認してください。

※証明書のアンインストールが確認できなかった場合は、以下 の手順にて再度アンインストールの実施をお願いいたします。

- I. 手順①~⑫を実施してください。
- II. PC をシャットダウンしてください。
- III. PC を起動してください。
- IV. 再度手順①~⑦を実施し、証明書がアンインストール されたことを確認してください。

※手順Ⅱは再起動ではなく、シャットダウンを選択してください。

⑦ UTM 検疫やメール誤送信防止機能を使用される場合には、 メールソフトの設定を変更してください。

#### 証明書のアンインストール(MacOS)

\* 機種、OS バージョンによって画面表記等に差異がございます。 詳細な画面表記、操作手順につきましては、各端末のメーカに ご確認ください。

デスクトップ上の以下のアイコンをダブルクリックし、「Finder」起動してください。



② ウインドウ上部のタブから[移動]-[ユーティリティ]を選択してください。

0 0	戻る	56(	黒につきの MacBook Air
2 5	進む	36]	
	デスクトップの起動ディスクを選択	-0:9€↑	
57172	·····································	∲%F	
CI O MacBook Air	四 書類	0%0	
リモートディスク	□ デスクトップ	<b>☆</b> ≋D	
	Øダウンロード	X SEL	
共有	合 ホーム	0%H	
	ロコンピュータ	0%0	
E nadag-attan i	AirDrop	0%R	
1	④ ネットワーク	0%K	
	iCloud Drive	0.961	
e reier	A アプリケーション	£2%A	
97	🗙 ユーティリティ	0 XU	
0 Lyk	最近使ったフォルダ		
🧧 オレンジ			
<del> </del>	ノオルダへ啓動 サーバへ送続	17 and G Service	
<ul> <li>グリーン</li> </ul>			

③ 「キーチェーンアクセス」をダブルクリックし、キーチェーンの設定ウイ ンドウを開いてください。

		2-7	イリティ			
		田* ●* 0			Q, 根別	
3-	-7+79+			アアジケート	(a)>	+
よく使う項目		0	10000	ditta	1.	8 B.
FREA	F		10000		1	6
III III @ MacBook Air		0	111111		and the second second	0
③ リモートディスク	Adobe Flash Player In., anager	AirMacユーディリ ディ	Audio MIDI SOE	Bluetoothファイル 交換	Boot Campアシス タント	ColorSynca-Fr
R.R.						
8 d. 48.8			OWNER	*0	X	al second
97	<b>N</b>					
0 LyF	Digital Color	Grapher	iPhone 保ィューテ	VoiceOver ユーディ	XQuartz	アクティビティモニ
● オレンジ	Meter		イリティ	リティ		9
● イエロー	0	2-2-	LAND TO A	Ree	151	>
Ø Ø 9->	18		XY 7:36		145	
● Jル-				1000		a standard a
● パープル	キーチェーンアクセス	777	コンソール	システム情報	スタリフトエディタ	ターミナル
0 121		-				
#<<709%	Ew					
	ディスクユーティリ ティ	移行アシスタント				

99998869A1	アムキーチェーンのロッチを確認されます。			
8-89-2	corr. apple. Aurileares. Auk			
Mon.Certificate Q-AABB 93#A	CONTRACTOR      CONTRACTOR     CONTRACTON     CONTRACTON     CONTRACTON     CONTRACTON     CONTRACTON			
DATA5-5	48	- 100	2100	14-4-1
	Davis space derberon bei		PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS.	bara.
	Conception applie apprendation	Lone .	2023/93/27 14 19 13	5.6.9%
	SAKA BIL Terrina CA 2010	248	203110101 9:06 90	SOLFA
100 7470 7270-10 80276				
a DNB				
	D 10 1975	100		

④ ウインドウ左上の[キーチェーン]から「システム」を選択してください



⑤ ウインドウ左下の[分類]から「証明書」を選択してください。



 ⑥ ウインドウ右側の証明書一覧から、「SAXA SSL Terminal CA 2019」を選択してください。

クリックするとシステ	ムキーチェーンのロックが解除されます。			Q
キーチェーン	Complete Compl			
🔄 システムルート	名前	^	種類	有効期限
	com.apple.kerberos.kdc		証明書	2033/03/27 14:16:13
	com.apple.systemdefault		証明書	2033/03/27 14:16:13

- ⑦ [Control]キーを押しながら、「SAXA SSL Terminal 2019」
   をクリックし、ポップアップメニューを表示してください。
- ⑧ ポップアップメニューから、「SAXA SSL Terminal 2019 を削 除」を選択してください。

DU=0482523	ムキーチェーンのロックが解除されます。				
キーチェーン	SAXA SSL Terminal CA 2019     ムート期回回     体回期際:2037年1月1日末期日 5時00分05秒 日本期     G このルート呈射管理信用されていません	839			
D 22761-+	6.8		~ 88	有世期限	キーチェーン
	com.apple.kerberos.kdc		記아書	2033/03/27 14:16:13	577A
	com.appie.systemdefault		1241W	2033/03/27 14:16:13	527A
	SAXA SSL Terminal CA 2019	新規証明書プリファレンス	臣利撤	2037/01/01 9:00:00	5776
		"SAXA SSI, Terminal CA 2019* € ⊐ ピー			
		"SAXA SSL Terminal CA 2019"を削除			
		"SAXA SSL Terminal CA 2019"を書き出す			
		情報を見る "SAXA SSI Terminal CA 2019"を提高			

「"SAXA SSL Terminal CA 2019"をシステムキーチェーンから削除してもよろしいですか」のポップアップが表示されましたら、「削除」をクリックしてください。



 ① ユーザ認証を求められた場合、ログイン時の「ユーザ名」、「パス ワード」を入力し、「キーチェーンを変更」をクリックしてください。

00	CUCUES.			
X	許可するにはパフ	ワードを入力して	ください。	
	ユーザ名:	carni, șe ju		
	パスワード:	•••••		

証明書が削除されていることを確認し、ウインドウを閉じてください。



- ② 手順①~⑥を実施し、証明書がアンインストールされたことを確認してください。
- ③ UTM 検疫やメール誤送信防止機能を使用される場合には、メ ールソフトの設定を変更してください。

#### 証明書のアンインストール (iOS)

\* 機種、OS バージョンによって画面表記等に差異がございます。 詳細な画面表記、操作手順につきましては、各端末のメーカに ご確認ください。

① ホーム画面で「設定」をタップしてください。



② 「設定」画面から、「一般」をタップしてください。



③ 「プロファイルとデバイス管理」をタップしてください。

と 設定 一般	
日付と時刻	>
キーボード	>
言語と地域	>
辞書	>
iTunes Wi-Fi同期	>
VPN	未接続 >
プロファイルとデバイス管理	2 >
認証	>
117 v h	
シェット 約7	
システムだ」	

④ 「SAXA SSL Terminal CA 2019」をタップしてください。



 表示された署名者が「SAXA SSL Terminal CA 2019」で あることを確認してください。



⑥ 「プロファイルを削除」をタップしてください。



- ⑦ パスコード入力を求める画面が表示されましたら、パスコード入 力画面で設定しているパスコードを入力してください。
- ⑧ 確認を求める画面が表示されましたら、「削除」をタップしてください。



⑨ 画面左上の「一般」をタップしてください。



#### 10 画面左上の「設定」をタップしてください。

く設定	一般	
Appのバック:	グラウンド更新	>

- ⑪ 「設定」を終了して、ホーム画面に戻ってください。
- ② 手順①~④を実施して、証明書がアンインストールされたこと を確認してください。
- ③ UTM 検疫やメール誤送信防止機能を使用される場合には、 メールアプリの設定を変更してください。

•Canon、iR はキヤノン株式会社の商標です。

•Mac OS は米国 Apple Computer,Inc.の商標です。

•Microsoft、Windows10/11、Exchange、Microsoft OFFICE は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標また は商標です。

•iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple Inc.の商標です。

•Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における 商標または登録商標です。

●その他記載されている会社名、製品名等は、該当する各社の商標または 登録商標です。

ご不明な点がありましたら、

ホームコンタクトセンター (フリーダイヤル) 0120-188089

まで、お問い合わせください。